Гидромолот РВ-10N

Гидромолот РВ-10N— навесное гидравлическое оборудование, которое используется для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта.

Может применяться на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 0,7 до 3 тонн.

Технические характеристики

Масса, кг — 70
Масса базовой машины, т — 0,7 - 3
Диаметр пики, мм — 38
Энергия удара, Дж — 360
Частота ударов, уд/мин — 600 -1200
Рабочее давление, бар — 100 -110
Поток масла, л/мин — 10 -16
Рабочая длина пики, мм — 241
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 13(1/2˝BSP)
Длина гидромолота с инструментом и подвеской, мм — 1090

Комплект поставки гидромолота РВ-10N включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)



Цена 255 000 руб