Гидромолот PB-30N

Гидромолот PB-30N— навесное гидравлическое оборудование, которое используется для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта.

Может применяться на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 1 до 3 тонн.

Технические характеристики

Масса, кг — 135
Масса базовой машины, т — 1 - 3
Диаметр пики, мм — 45
Энергия удара, Дж — 400
Частота ударов, уд/мин — 600-1200
Рабочее давление, бар — 80-110
Поток масла, л/мин — 15-30
Рабочая длина пики, мм — 346
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 13(1/2˝BSP)
Длина гидромолота с инструментом и подвеской, мм — 1090

Комплект поставки гидромолота PB-30N включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)



Цена 236 000 руб