Гидромолот РВ-35N

Гидромолот РВ-35N— навесное гидравлическое оборудование, которое используется для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта.

Может применяться на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 2 до 6 тонн.

Технические характеристики

Масса, кг — 170
Масса базовой машины, т — 2 - 6
Диаметр пики, мм — 53
Энергия удара, Дж — 480
Частота ударов, уд/мин — 550-1200
Рабочее давление, бар — 90-120
Поток масла, л/мин — 25-40
Рабочая длина пики, мм — 424
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 13(1/2˝BSP)
Длина гидромолота с инструментом и подвеской, мм — 1310

Комплект поставки гидромолота РВ-35N включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)



Цена 255 000 руб