Гидромолот РВ-40N

Гидромолот РВ-40N— навесное гидравлическое оборудование, которое используется для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта.

Может применяться на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 4 до 8 тонн.

Технические характеристики

Масса, кг — 320
вой машины, т — 4-8
Диаметр пики, мм — 68
Энергия удара, Дж — 850
Частота ударов, уд/мин — 450-900
Рабочее давление, бар — 95-130
Поток масла, л/мин — 30-50
Рабочая длина пики, мм — 566
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 13(1/2˝BSP)
Длина гидромолота с инструментом и подвеской, мм — 1465

Комплект поставки гидромолота РВ-40N включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)



Цена 295 000 руб