Гидромолот PB-43N

Гидромолот PB-43N— навесное гидравлическое оборудование, которое используется для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта.

Может применяться на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 6 до 12 тонн.

Технические характеристики

Масса, кг — 430
Масса базовой машины, т — 6 - 12
Диаметр пики, мм — 75
Энергия удара, Дж — 1210
Частота ударов, уд/мин — 400-900
Рабочее давление, бар — 95-130
Поток масла, л/мин — 45-85
Рабочая длина пики, мм — 605
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 13(1/2˝BSP)
Длина гидромолота с инструментом и подвеской, мм — 1810

Комплект поставки гидромолота PB-43N включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)



Цена 385 000 руб