125424, г. Москва, Волоколамское ш., д.73, офис 233
+7 (495) 775 60 56 8 (800) 200 60 56 rts@remtechstroy.ru www.remtechstroy.ru

Предложение на поставку фронтального погрузчика для работы с горячим шлаком

Дата: 11.02.2020 г.

ООО «РемТехСтрой» работает на российском рынке с 1996 года и продолжает успешно обеспечивать наших партнеров высокопроизводительной дорожно-строительной техникой, качественным и оперативным сервисом.

Предлагаем фронтальный погрузчик ПБТК-764 в исполнении «для работы с горячим шлаком»



Производитель: Петербуржский машиностроительный завод. Россия.

Характеристики фронтального погрузчика ПБТК-764

Параметры	ПБТК-764
Габариты, ДхШхВ, мм	8 500 х 3 100 х 3 500
Масса в рабочем состоянии, кг.	19 000
Опрокидывающая нагрузка, кг	14 000
Вместимость ковша, $м^3$	2,7
Ширина ковша, м	2,84
Усилие вырыва, кг.	13 400
Макс. высота выгрузки, м	3,1
Макс. дальность выгрузки, м	1,07
Радиус поворота, м	6,47
Макс. скорость движ., км/ч.	48
Двигатель	ЯМЗ-238М2
Мощность, кВт / л.с.	176 / 240
Рабочий объем, л.	14,86
Средний расход топлива, л/час	25-27
Трансмиссия	Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с гидротрансформатором. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое.
Диапазон передач	4 вперёд, 4 назад
Рабочая тормозная система	Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту.
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin)	Передний мост с балансиром - PMZ.16.02.00.000 Задний мост - модель PMZ.16.01.00.000 Тип главной передачи - спирально-зубчатая коническая; Тип конечной передачи – прямозубая;
Объем топливного бака, л	700,0
Шины	23,5/75 R25
Электрооборудование, В	24
Аккумуляторы	2 х 12В х190А/ч
Воздушная система	Воздухоочиститель типа циклон с системой эжекции

Спецификация

фронтального колёсного погрузчика ПБТК-764 для работы с горячим шлаком в условиях повышенных температур:

- Специальный ковш с зубьями, емкостью 2,7 $м^3$ с утолщенной обшивкой, упрочненный дополнительными пластинами.
- Шины размером 23,5/75 R25 под установку защитных цепей.
- Защитные цепи на колесах фирмы PEWAG.
- Модифицированные масляные баки с защитными пластинами в нижней части баков.
- Упрочненная конструкция стрелы рабочего оборудования.

- Термоизоляция шлангов гидравлической системы, шлангов топливной системы и жгутов электрических проводов, от брызг шлака и лучистого тепла.
- Защитные решетки переднего стекла, боковых стекол и стекол дверей кабины.
- Переднее стекло бронированное толщиной 20 мм, наружный слой тонированный для защиты от лучистого тепла.
- Центробежный воздушный фильтр KLEAN AIR предварительной очистки во впускной системе двигателя
-Дополнительные фары (2 передних, 2 задних) расположены на кабине.
- Защита тормозных магистралей.
- Усиленное крепление гидроцилиндров.
- Задний бампер.
- Проушины для транспортировки погрузчика краном.
- Защитная сетка радиатора.
- Гидравлические масла в системах гидравлики заменены специальной трудновоспламеняемой гидравлической жидкостью .
- Система пожаротушения.
- Кондиционер
- ЗИП на 1000 м/часов.

Гарантия – 1000 м/ч или 12 месяцев, что наступит раньше.

Текущий срок поставки: 3 месяца.

Обеспечиваем гарантийное и пост гарантийное обслуживание всей поставляемой техники.

Если Вас почему-либо не устроило это предложение, не забудьте связаться с нами, чтобы обсудить проблему.

Коваленко Анатолий
ООО "РемТехСтрой"
тел. (495) 445-60-56, (965) 123-8915
e-mail: KovalenkoA@remtechstroy.ru