Гидромолот РВ-50

Гидромолот РВ-50— навесное гидравлическое оборудование, которое используется для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта.

Может применяться на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 11 до 16 тонн. При установке на колесные экскаваторы обеспечивает высокую мобильность в эксплуатации.

Технические характеристики

Масса, кг — 1050
Масса базовой машины, т — 11-16
Диаметр пики, мм — 100
Энергия удара, Дж — 2443
Частота ударов, уд/мин — 450-800
Рабочее давление, бар — 140-160
Поток масла, л/мин — 80-100
Рабочая длина пики, мм — 553
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 19(3/4″BSP)
Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм — 1460
Длина гидромолота с рабочим инструментом и подвеской, мм — 2298
Длина гидромолота с рабочим инструментом без подвески, мм — 2013

Комплект поставки гидромолота РВ-50 включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)

