«Рубмаш» описание моделей с проходным окном 200х200 мм

для стволов диаметром 160мм

Выгоднее зарубежных аналогов дисковых измельчителей

- ➲ Надежность и простота конструкции
- ➲ Самая низкая на рынке стоимость владения среди подобных машин
- ➲ Гарантия 2 года, запчасти и расходники, техподдержка

Модели измельчителей:



РМВ-160 Измельчитель «Рубмаш» навесной с приводом от Вала отбора мощности (ВОМ)

РМВ-160Г «Рубмаш» навесной с приводом от ВОМ с гидравлическим втягиванием. Задействован гидропривод трактора.

Модель	РМВ-160	РМВ-160Г
Рабочие характеристики		
Втягивание материала	-	Втягивающий ролик
Гидростанция	-	От гидравлики трактора
Максимальный измельчаемый диаметр, мм	160	
Высота проходного окна, мм	200	
Ширина проходного окна, мм	200	
Высота выброса, мм	3000	
Количество лезвий, шт	2/4	2/4
Размер щепы, мм	5-25	
Привод	От ВОМ, максимальные обороты – 750 об/мин	
Рекомендуемая мощность привода, л.с.	40-60	
Канал выброса	Съёмный, поворотный	
Управление	Ручное	

Вес, кг	330	350

РМЭл-160 Измельчитель «Рубмаш» стационарный с приводом от электродвигателя

РМЭл-160ГС Измельчитель «Рубмаш» стационарный с приводом от электродвигателя с гидравлическим втягиванием от собственной гидростанции

Рабочие характеристики РМЭл-160ГС	
Втягивание материала	Втягивающий ролик
Гидростанция	Собственная гидростанция
Максимальный измельчаемый диаметр, мм	160
Высота проходного окна, мм	200
Ширина проходного окна, мм	200
Высота выброса, мм	3000
Количество лезвий, шт	2 / 4
Размер щепы, мм	5-25
Привод от электродвигателя	максимальные обороты – 750 об/мин
Мощность электродвигателя, кВт	15 / 22
Канал выброса	Съёмный, поворотный
Управление	Ручное
Вес, кг	400

РМД-160 Измельчитель «Рубмаш» стационарный с приводом от дизельного двигателя



РМД-160ГС Измельчитель «Рубмаш» стационарный с приводом от дизельного двигателя с гидровтягиванием и собственной гидростанцией

РМДШ-160ГС Измельчитель «Рубмаш» прицепной с дизельным двигателем. На шасси. С гидровтягиванием и собственной гидростанцией

Рабочие характеристики	
Втягивание материала	Втягивающий ролик
Гидростанция	Собственная гидростанция
Максимальный измельчаемый диаметр, мм	160
Высота проходного окна, мм	200
Ширина проходного окна, мм	200
Высота выброса, мм	3000
Количество лезвий, шт	2 / 4
Размер щепы, мм	5-25
Привод от ДВС	максимальные обороты – 750 об/мин
Канал выброса	Съёмный, поворотный
Управление	Ручное
Двигатель	Дизель с водяным охлаждением
Мощность двигателя, л.с.	27 / 40
Сцепление	механическое
 Шасси	Одноосный прицеп с тормозом наката и аутригерами
Вес, кг	850

Супернадежные дисковые дробилки РубМаш

дешевле любых импортных аналогов на 60%.

Самая низкая стоимость эксплуатации в России!