ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

Технические данные

для измельчительных агрегатов барабанного типа

Действителен с января 2009

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056



ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

НМ 4-300, НМ 6-300
Измельчительный агрегат

предназначен для подачи материала вручную

С помощью агрегата **HEIZOHACK** возможно измельчение любых отходов **древесины** различных размеров и форм, а также неделовых **стволов деревьев диаметром до 300 мм**. Принудительная подача материала посредством **стальной ленты и прижимного барабана** со стальными шипами обеспечивает бесперебойное его втягивание к рубящему ротору, снабжённому **быстросменными лезвиями**. Фракция получаемой щепы зависит от размеров ячеек **сменного сита**. Складывающийся **приёмный стол** снабжён газовым амортизатором. Привод агрегата осуществляется от **вала отбора мощности** трактора или другого механизма, посредством карданного вала.
Агрегат выполнен в варианте подачи материала вручную и снабжён **тросовой системой безопасности**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИСПОЛНЕНИЕ:



Рабочая площадка: 3 м x 2 м Высота окна: 300 мм
Ширина окна: 350/520 мм
Подача: стальная лента / прижимной барабан Приёмный стол: 900 мм длиной, складывающийся
Канал выброса: складывающийся, поворотный
Полный вес: 1600/1800 кг
Сито: сменное, стандартные ячейки 35/40 мм
Маховик: ø 1.120 мм, Маховая масса 130 кг Рубящий ротор: ø 450 мм., снабжён 4-мя или 6-ю рубящими ножами
Ротора: макс. 750 об/мин
Мощн. привода: при 540 об/мин - макс.100 Квт
при 750 об/мин - 139 квт

Управление: автоматическое управление подачей материала, зависимое от нагрузки. встроенный счётчик моточасов. бесступенчатая регулировка скорости подачи

Размеры НМ 4-300: транспортные :Д x Ш x В = 3210 x 2260 x 2420 мм. Общий вес: 1600 кг
рабочие :Д x Ш x Д = 3210 x 3000 x 3420 мм. Нагрузка на дышло: 490 кг

Размеры НМ 6-300: транспортные :Д x Ш x В = 3400 x 2260 x 2420 мм. Общий вес: 1800 кг
рабочие :Д x Ш x Д = 3380 x 3000 x 3420 мм. Нагрузка на дышло: 620 кг

Тип	Размеры окна высота ширина	Вес без шасси	№ артикля мм мм
НМ 4 - 300	370	ca. 1.350 кг	04-004-000
НМ 6 - 300	539	ca. 1.550 кг	04-006-000
Шасси с телескопической опорой, без тормозной системы, до 25 км/час, комплектом освещения. Высота дышла 500/ 850 mm			04-004-700 одноосное с крыльями и
Шасси с телескопической опорой, с тормозной системой, до 25 км/час, комплектом освещения. Высота дышла 500/ 850 mm			04-004-705 одноосное с крыльями и
Колёса с шинами 10/75 - 15.3 комплект			98-010-153
Режущий нож			04-004-004
Быстросменные лезвия			04-004-204-090
Электропривод поворота канала выброса			04-004-005
Электропривод верхнего клапана канала выброса			04-004-006

Удлинённый вариант втягивающей ленты

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

НМ 4-300, НМ 6-300
Измельчительный агрегат

предназначен для подачи материала вручную

Стационарный вариант

С помощью агрегата **HEIZOHACK** возможно измельчение любых отходов **древесины** различных размеров и форм, а также неделовых **стволов деревьев диаметром до 300 мм**. Принудительная подача материала посредством **стальной ленты и прижимного барабана** со стальными шипами обеспечивает бесперебойное его втягивание к рубящему ротору, снабжённому **быстросменными лезвиями**. Фракция получаемой щепы зависит от размеров ячеек **сменного сита**. Складывающийся **приёмный стол** снабжён газовым амортизатором. Привод агрегата осуществляется от **вала электромотора** посредством клиноремённой передачи. Агрегат рекомендован к работе в **стационарном варианте** Агрегат выполнен в варианте подачи материала вручную и **снабжён тросовой системой безопасности**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИСПОЛНЕНИЕ:



Рабочая площадь: устанавливается и крепится на бетонный фундамент 3 м x 2 м

Высота окна: 300 мм

Ширина окна: 350/520 мм

Подача: стальная лента / прижимной барабан

Приёмный стол: 900 мм длиной, складывающийся

Канал выброса: складывающийся, поворотный

Полный вес: 1350/1500 кг

Сито: сменное, стандартные ячейки 35/40 мм

Маховик: ø 1.120 мм, маховая масса 130 кг

Рубящий ротор: ø 450 мм., снабжён 4-мя или 6-ю рубящими ножами

Вращение ротора: макс. 750 об/мин

Мощн. привода: при 540 об/мин - макс.100 Квт / при 750 об/мин 139 квт

Управление: автоматическое управление подачей материала, зависимое от нагрузки. Встроенный счётчик моточасов. Бесступенчатая регулировка скорости подачи.
Силовой шкаф с пускателем «звезда/треугольник»

Тип	Размеры окна высота мм	ширина мм	Вес без шасси	№ артикля
НМ 4 - 300		350	ca. 1.350 кг	04-504-000
НМ 6 - 300		520	ca. 1.550 кг	04-506-000

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

Электромотор 45 Квт 1.500 об/мин, клиноремённый привод, силовой шкаф с пускателем		92-451-001
Электромотор 55 Квт 1.500 об/мин, клиноремённый привод, силовой шкаф с пускателем		92-551-001
Электромотор 75 Квт 1.500 об/мин, клиноремённый привод, силовой шкаф с пускателем		92-751-001
Режущий нож	1 штука	04-004-004
Быстросменные лезвия	1 штука	04-004-204-090
Электропривод поворота канала выброса		04-004-005
Электропривод верхнего клапана канала выброса		04-004-006
Удлинённый вариант втягивающей ленты		

HM 6-300 VM Измельчительный агрегат с собственным дизель-мотором

предназначен для подачи материала вручную

С помощью агрегата **HEIZOHACK HM6-300 VM** возможно измельчение любых отходов **древесины** различных размеров и форм, а также неделовых **стволов деревьев диаметром до 300 мм**. Принудительная подача материала посредством **стальной ленты и прижимного барабана** со стальными шипами обеспечивает бесперебойное его втягивание к рубящему ротору, снабжённому **быстросменными лезвиями**. Фракция получаемой щепы зависит от размеров ячеек **сменного сита**. Складывающийся **приёмный стол** снабжён газовым амортизатором. Привод агрегата осуществляется от **вала дизель-мотора «Hatz»** посредством клиноремённой передачи. Агрегат рекомендован к работе в **мобильном варианте на тандем-шасси для буксировки легковым автомобилем**
Агрегат выполнен в варианте подачи материала вручную и **снабжён тросовой системой безопасности**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИСПОЛНЕНИЕ:



Высота окна: 300 мм

Ширина окна: 520 мм

Подача: стальная лента / прижимной барабан

Приёмный стол: 900 мм длиной, складывающийся

Канал выброса: складывающийся, поворотный с электроприводом

Полный вес: 3500 кг

Сито: сменное, стандартные ячейки 35/40 мм

Маховик: ø 1.120 мм, маховая масса 130 кг

Рубящий ротор: ø 450 мм., снабжён 6-ю рубящими ножами

Вращение ротора: макс. 750 об/мин

Управление: автоматическое управление подачей материала, зависимое от нагрузки. Встроенный счётчик моточасов. Бесступенчатая регулировка скорости подачи.

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

Мотор привода: четырёхтактный дизель-мотор Hatz 4M41 с воздушным охлаждением. Мощностью 70 л. с. поворотная платформа – 270°

Шасси: тандем-шасси, до 80 км/час, с тормозной системой, колёса 195 R 14, регулируемая высота дышла со стандартным кольцом или шаровой сцепкой

Тип	Размер окна высота мм	ширина мм	Вес с шасси		№ артикля
HM 6	- 300	520	ca. 3.500 кг		04-906-000
Колёса 225/70R14 (дополнительная плата)				комплект	92-225-014
Запасные быстросменные лезвия				1 штука	04-004-204-090

HM 5-400, 6-400, HM 8-400
Измельчительный агрегат

предназначен для подачи материала вручную

С помощью агрегата **HEIZOHACK** возможно измельчение любых отходов **древесины** различных размеров и форм, а также неделовых **стволов деревьев диаметром до 400 мм**. Принудительная подача материала посредством **стальной ленты и прижимного барабана** со стальными шипами обеспечивает бесперебойное его втягивание к рубящему ротору, снабжённому **быстросменными лезвиями**. Фракция получаемой щепы зависит от размеров ячеек **сменного сита**. Складывающийся **приёмный стол** снабжён газовым амортизатором. Привод агрегата осуществляется от **вала отбора мощности** трактора или другого механизма, посредством карданного вала. Агрегат рекомендован к работе в **мобильном варианте**
Агрегат выполнен в варианте подачи материала вручную и **снабжён тросовой системой безопасности**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИСПОЛНЕНИЕ:



Размер окна: 400 x 430/520/690 мм
Подача: стальная лента / прижимной барабан Приёмный стол: 900 мм длиной, складывающийся
Канал выброса: складывающийся, поворотный
Полный вес: 3000/3200/3400 кг
Сито: сменное, стандартные ячейки 35/40 мм
Маховик: ø 1.370 мм, Маховая масса 300 кг
Рубящий ротор: ø 500 мм., снабжён 4-мя; 5-ю или 6-ю рубящими ножами
Вращение ротора: макс. 750 об/мин
Управление: автоматическое управление подачей материала, зависимое от нагрузки. Встроенный счётчик моточасов. Бесступенчатая регулировка скорости подачи

Тип	Размер окна высота мм	ширина мм	Вес без шасси	Рекомендуемая мощность приводного механизма	№ артикля
HM 5	- 400	430	ca. 2.500 кг	при 540 об/мин 100 Квт при 750 об/мин 139 Квт	04-205-000
HM 6	- 400	520	ca. 2.700 кг		04-206-000
HM 8	- 400	690	ca. 2.900 кг		04-208-000

Шасси с телескопической опорой, без тормозной системы, до 25 км/час, одноосное с крыльями и комплектом освещения. Высота дышла 500/ 850 mm	04-205-700

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

Шасси с телескопической опорой, тормозной воздушной системой 6,5 т., до 40 км/час, одноосное с крыльями и комплектом освещения. Высота дышла 500/ 850 mm		04-205-711
Шасси с телескопической опорой, с тросовым ручным тормозом, до 25 км/час, одноосное с крыльями и комплектом освещения. Высота дышла 500/ 850 mm		04-004-705
Hitch – адаптер для перестройки дышла в нижнее исполнение НМ5 – НМ8		04-004-505
Колёса и покрышки 400/60 – 15.5 поставляются в комплекте	*до 40 км/час*	98-400-155
Колёса и покрышки 355/55 R18 поставляютс я в комплекте	*до 40 км/час*	98-355-018
Режущий нож	1 штука	04-004-004
Быстросменные лезвия	1 штука	04-004-204-090
Электропривод поворота канала выброса		04-004-005
Электропривод верхнего клапана канала выброса		04-004-006

НМ 8-500 К
Измельчительный агрегат

предназначен для крановой подачи материала

С помощью агрегата **HEIZOHACK** возможно измельчение любых отходов **древесины** различных размеров и форм, а также неделовых **стволов деревьев диаметром до 500 мм**. Принудительная подача материала посредством **стальной ленты и прижимного барабана** со стальными шипами обеспечивает бесперебойное его втягивание к рубящему ротору, снабжённому **быстросменными лезвиями**. Фракция получаемой щепы зависит от размеров ячеек **сменного сита**. Складывающийся **приёмный стол** снабжён газовым амортизатором. Привод агрегата осуществляется от **вала отбора мощности** трактора или другого механизма, посредством карданного вала. Подача материала осуществляется **краном** с поворотным грейфером. Агрегат рекомендован к работе в **мобильном варианте**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИСПОЛНЕНИ: Размер окна: 500 x 708 мм
Подача: стальная лента / прижимной барабан Приёмный стол: 1300 мм длиной, складывающийся
Канал выброса: складывающийся, поворотный
Полный вес: 6800 кг (без крана)
Сито: сменное, стандартные ячейки 35/40 мм Маховик: ø 1.370 мм, Маховая масса 9500 кг Рубящий ротор: ø 500 мм., снабжён 8-ю рубящими ножами
Вращение ротора: макс. 800 - 1000 об/мин
Управление: автоматическое управление подачей материала, зависимое от нагрузки. Встроенный счётчик моточасов.
Бесступенчатая регулировка скорости подачи



СЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- складывающийся приёмный стол с гидроприводом
- гидравлический привод поворота канала выброса
- гидравлический привод верхнего клапана канала выброса
- гидравлический привод регулировки высоты канала выброса от 3,35 м до 4,25 м
- пульт дистанционного управления всеми функциями с кабелем 10 м
- клиноремённая передача от карданного вала к главному валу агрегата

Тип	Размер окна высота мм	ширина мм	Вес	№ артикля

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

НМ 8	- 500	708	6.800 кг*	04-408-000
Шасси до 40 км/час, с опорной ногой, воздушной тормозной системой, комплектом освещения, высота дышла 500 mm,				04-310-715
Колёса с шинами 385/55 R22.5 поставляются в комплекте			*до 40 км/час*	98-385-225
Колёса с шинами 400/55 R22.5 поставляются в комплекте			*до 40 км/час*	98-400-225
Колёса с шинами 500/45 R22.5 поставляются в комплекте			*до 40 км/час*	98-500-225
Шаровое сцепление дышла K 80 до 3 тонн опорной нагрузки				98-080-001

*Общий вес : с шасси без крана

НМ 10-500 K
Измельчительный агрегат

Агрегат предназначен только для крановой подачи!

С помощью агрегата **HEIZOHACK** возможно измельчение любых отходов **древесины** различных размеров и форм, а также неделовых **стволов деревьев диаметром до 500 мм**. Принудительная подача материала посредством **стальной ленты и прижимного барабана** со стальными шипами обеспечивает бесперебойное его втягивание к рубящему ротору, снабжённому **быстросменными лезвиями**. Фракция получаемой щепы зависит от размеров ячеек **сменного сита**. Складывающийся **приёмный стол** снабжён газовым амортизатором. Привод агрегата осуществляется от **вала отбора мощности** трактора или другого механизма, посредством карданного вала. Подача материала осуществляется **краном** с поворотным грейфером. Агрегат рекомендован к работе в **мобильном варианте**

Высота окна:	500 мм	Ширина окна:	877 мм
Опорная нагрузка:	2,2 т	Транспортная ширина:	2.656 мм
Общий вес:	7,4 т	Общая длина:	4.782 мм
Транспортная высота:	3.480 мм	Рабочая ширина:	3.776 мм
Подача:	Стальная лента 900 мм., прижимной барабан		

Дорожный просвет: 425 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	Ø 800 мм со стальными шипами, приёмный стол 1500 мм., подающий вал с приводом
Рубящий барабан:	Ø 500 мм с быстросменными лезвиями
Маховик:	750 кг
Кол-во оборотов вала:	800 – 1.000 об/мин



СЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- гидропривод подъёма рабочего стола
- гидроприводы поворота канала выброса и клапана направления
- гидропривод подъёма и опускания канала выброса
- дистанционное управление для всех функций агрегата с кабелем и пультом управления
- бесступенчатая регулировка скорости подачи, счётчик моточасов
- карданный вал с обгонной муфтой

Тип	Окно подачи Высота мм	Ширина мм	Вес	Мощность привода	№ артикля
НМ 10	- 500	877	7.400 кг	170 Квт / 230 л. с.	04-410-000

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

Шасси до 25 км/час Опорная нога, воздушный тормоз, освещение, высота дышла 500 мм	04-310-710
Шасси до 40 км/час Опорная нога, воздушный тормоз, освещение, высота дышла 500 мм	04-310-715
Тандем-шасси до 60 км/час 2-х контурный воздушный тормоз, комплект колёс с шинами 400/55 R 22.5, *техосмотр*	04-212-610
Тандем-шасси до 80 км/час 2-х контурный воздушный тормоз, антиблокировочная система, комплект колёс с шинами 385/55 R 22.5, *техосмотр*,	04-310-720
Колёса и шины 385/55 R22.5 в комплекте до 40 км/час	98-385-225
Bereifung 400/55 R22.5 geliefert im Satz *bis 40 km/h*	98-400-225
Колёса и шины 500/45 R22.5 в комплекте до 40 км/час **(Внимание:** ширина 2,80 **) только для 04-310-710 / 04-310-715**	98-500-225
Колёса и шины 550/45 – 22.5 в комплекте до 40 км/час **(Внимание:** ширина 2,98 м**)** только для **04-212-610 / 04-310-720**	98-550-225
Колёса и шины 560/45 – 22.5 в комплекте до 60 км/час **(Внимание:** ширина 2,98 м**)** только для **04-212-610 / 04-310-720**	98-560-225

НМ 14-800 К Измельчительный агрегат

Агрегат предназначен только для крановой подачи!

С помощью агрегата **HEIZOHACK** возможно измельчение любых отходов **древесины** различных размеров и форм, а также неделовых **стволов деревьев диаметром до 500 мм**. Принудительная подача материала посредством **стальной ленты и прижимного барабана** со стальными шипами обеспечивает бесперебойное его втягивание к рубящему ротору, снабжённому **быстросменными лезвиями**. Фракция получаемой щепы зависит от размеров ячеек **сменного сита**. Складывающийся **приёмный стол** снабжён газовым амортизатором. Привод агрегата осуществляется от **вала отбора мощности** трактора или другого механизма, посредством карданного вала. Подача материала осуществляется **краном** с поворотным грейфером. Агрегат рекомендован к работе в **мобильном варианте**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Высота окна:	800 мм	Ширина окна:	1.215 мм
Опорная нагрузка:	2,4 т	Транспортная ширина:	2.656 мм
Транспортная высота:	3.480 мм	Рабочая ширина:	3.776 мм
Общий вес:	8,2 т	Длина:	5.120 мм
Клиренс:	425 мм		
Подача:	Стальная лента 900 мм длиной, приёмный стол 1.500 мм, Прижимной барабан ∅ 800 mm со стальными шипами		
Сито:	35/40 мм		
Рубящий ротор:	Ø 500 мм с быстросменными лезвиями		
Маховик:	1.370 мм, 950 кг		
Кол-во оборотов вала:	800 – 1.000 об/мин.		



СЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- гидропривод подъёма рабочего стола
- гидропривод канала выброса и клапана направления
- гидропривод подъёма канала выброса от 3,35 до 4,50 м
- дистанционное управление для всех функций с кабелем и пультом управления
- бесступенчатая регулировка скорости подачи. Счётчик моточасов
- клиноремённая передача главного вала

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

- карданный вал с обгонной муфтой

Тип	Окно подачи Высота мм	Ширина мм	Вес	Мощность привода	№ артикля
HM 14	- 800	1.215	8.200 кг	220 Квт / 300 л. с.	04-414-000
Шасси до 25 км/час, Общий вес 8,5 т Опорная нога, воздушный тормоз, освещение, высота дышла 500					04-310-710
Шасси до 40 км/час Опорная нога, воздушный тормоз, освещение, высота дышла 500 , *mit TÜV-Einzelabnahme*					04-310-715
Тандем-шасси до 60 км/час, общий вес 12 т , двухконтурная воздушная тормозная система, включая колёса и шины 400/55 R 22.5, *mit TÜV-Einzelabnahme*					04-212-610
Тандем-шасси до 80 км/час, общий вес 12 т, двухконтурная воздушная тормозная система, mit ABS, включая колёса и шины 385/55 R 22.5, *mit TÜV-Einzelabnahme*					04-310-720
Шины 385/55 R22.5 в комплекте до 40 км/час					98-385-225
Шины 400/55 R22.5 в комплекте до 40 км/час					98-400-225
Шины 500/45 R22.5 в комплекте до 40 км/час **(Внимание:** ширина шасси 2,80 м **) только для 04-310-710 / 04-310-715**					98-500-225
Шины 550/45 – 22.5 в комплекте до 40 км/час **(Внимание:** ширина шасси 2,98 м**) только для 04-212-610 / 04-310-720**					98-550-225
Шины 560/45 – 22.5 в комплекте до 60 км/час **(Внимание:** ширина шасси 2,98 м**) только для 04-212-610 / 04-310-720**					98-560-225

Heizohack®

Комплектующие и опции для измельчительных агрегатов

CE

HM 8-500 K, HM 10-500 K, HM 14-800 K

Комплектующие и опции:	№ артикля
Автоматическое прицепное устройство 9,5 т. с подключением муфты сжатого воздуха - разрешённая нагрузка на дышло прицепа = действительному общему весу прицепа	04-114-651
Оснащение шлангами сжатого воздуха для подключения прицепа для HM8-500K до HM10-500K без автоматического прицепного устройства	04-114-652
Быстросменные лезвия	04-004-204-090
Гидромуфта со сцеплением с задней стороны агрегата	04-004-641
Шаровое сцепление дышла K80 160x160 M20 Scharmüller до 3 т. разрешённой нагрузки	98-080-001

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056

Радиоуправление SYSTEM 860 Функции: - аврийное отключение - канал выброса вверх/вниз - канал выброса - поворот - верхний клапан направления выброса вверх/вниз - регулировка направления (вперёд/назад) и скорости втягивающей ленты - подъём прижимного барабана - регулировка направления (вперёд/назад) и скорости прижимного барабана - приёмный стол вверх/вниз	04-414-915-140
Радиоуправление T60 Функции: - аврийное отключение - канал выброса вверх/вниз - канал выброса - поворот - верхний клапан направления выброса вверх/вниз - приёмный стол вверх/вниз Einzugstisch heben / senken ВНИМАНИЕ: без регулировки скорости подачи!	04-414-915-120

CE

Heizohack®

HM 14-800 KL Измельчительный агрегат

Агрегат предназначен только для крановой подачи! CE

Мощный агрегат для промышленного использования смонтирован на базе грузового автомобиля Mercedes-Actros.

ООО «Ремтехстрой
Сайт: https://remtechstroy.ru
E-Mail: info@remtechstroy.ru
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 331
Тел.: +7(800) 5553096 +7(495) 4456056



Технические данные:
Диаметр пропускания: 800 mm – **Ширина пропускания:** 1215 mm **Подача:** Стальная лента 900 мм длиной, прижимной барабан с шипами Ø 800 мм
Приёмный стол: 1.500 мм, складывающийся, 1
Сито: Стандарт 35 /40 мм
Ротор: Ø 500 мм с быстросменными лезвиями
Маховик: Ø 1370 мм., 950 кг маховая масса
Кол-во оборотов: 600 об/мин

Технические данные автомобиля:
Mercedes-Benz ACTROS 932.18 - 3332 AK 6X6 Diesel Euro 4
Колея: 2,0 м - **Длина:** 7,70 м - **Ширина:** 2,55 м., **Общая высота:** 3,90 m – **Общий вес:** 22 T **Кол-во оборотов двигателя:** 1600 об/мин., **Мощность привода:** 320 л. с.

СЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
- гидропривод подъёма рабочего стола
- гидроприводы поворота канала выброса и направляющего клапана
- гидропривод подъёма канала выброса от 4,00 до 5,30 м
- дистанционное управление всеми узлами и агрегатами из кабины водителя
- **Управление**: автоматическое управление подачей материала, зависимое от нагрузки. Встроенный счётчик моточасов. Бесступенчатая регулировка скорости подачи
- привод от вала отбора мощности автомобиля
- дополнительный подающий вал
- камера слежения на канале выброса с монитором в кабине водителя Typ Brigade BE-870 EM Backeye
- 3 прожектора на кабине автомобиля, 1 прожектор на клапане канала выброса
- управление всеми агрегатами посредством Joystick-системы
- педальное управление прижимным барабаном (вверх-вниз)
- поворотное сиденье оператора

Тип	Размер окна		Общий вес	№ артикля
	Высота мм	Ширина мм		
HM 14	- 800	1.215	22.000 kg	04-814-000

CE