Гидромолот РВ-60

Гидромолот РВ-60— навесное гидравлическое оборудование, которое используется для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта.

Может применяться на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 13 до 20 тонн. При установке на колесные экскаваторы обеспечивает высокую мобильность в эксплуатации.

Технические характеристики

Масса, кг — 1330
Масса базовой машины, т — 13-20
Диаметр пики, мм — 120
Энергия удара, Дж — 4234
Частота ударов, уд/мин — 400-900
Рабочее давление, бар — 150-170
Поток масла, л/мин — 90-120
Рабочая длина пики, мм — 707
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 25(1″BSP)
Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм — 1460
Длина гидромолота с рабочим инструментом и подвеской, мм — 2530
Длина гидромолота с рабочим инструментом без подвески, мм — 2167

Комплект поставки гидромолота РВ-60 включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)

