«Рубмаш» описание моделей измельчителей

с проходным окном 200х240 мм

для стволов диаметром 200 мм

Преимущества Рубмаш: выгоднее зарубежных дисковых измельчителей древесины:

- ➲ Надежность и простота конструкции
- ➲ Самая низкая на рынке стоимость владения среди подобных машин
- ➲ Гарантия 2 года, запчасти и расходники, техподдержка

Модели измельчителей:



РМВ-200Г Измельчитель «Рубмаш» навесной (на тактор с трехточечной навеской) с приводом от ВОМ с гидравлическим втягиванием. Задействован гидропривод трактора. Предназначен для ручной подачи измельчаемого материала. Производительность до 10 м3 щепы в час. Применяется для измельчения небольших деревьев, порубочных остатков, отходов деревопереработки.

Рабочие характеристики РМВ-200Г	
Втягивание материала	Втягивающие ролики
Гидростанция	От гидравлики трактора
Максимальный измельчаемый диаметр, мм	200
Высота проходного окна, мм	200
Ширина проходного окна, мм	240
Высота выброса, мм	3000
Количество лезвий, шт	2/4
Размер щепы, мм	5-25
Привод	От ВОМ, максимальные обороты – 750 об/мин
Рекомендуемая мощность привода, л.с.	60-80
Канал выброса	Съёмный, поворотный
Управление	Ручное
Вес, кг	420

РМЭл-200ГС Измельчитель древесины Рубмаш дисковый с приводом от собственного электродвигателя. Стационарного типа. Предназначен для ручной подачи измельчаемого материала. Производительность до 10 м3 щепы в час. Применяется для измельчения небольших деревьев, порубочных остатков, отходов деревопереработки на пилорамах.



Рабочие характеристики РМЭл-200ГС	
Втягивание материала	Втягивающие ролики
Гидростанция	Собственная гидростанция
Максимальный измельчаемый диаметр, мм	200
Высота проходного окна, мм	200
Ширина проходного окна, мм	240
Высота выброса, мм	3000
Количество лезвий, шт	2 / 4
Размер щепы, мм	5-25
Привод от электродвигателя	максимальные обороты – 750 об/мин
Мощность электродвигателя, кВт	22 / 30 / 37
Канал выброса	Съёмный, поворотный
Управление	Ручное / Автоматическое «No Stress»
Вес, кг	480

РМДШ-200ГС Мобильный измельчитель древесины «Рубмаш» прицепной с дизельным двигателем. На двухосном шасси-прицепе. С гидровтягиванием и собственной гидростанцией.



Прицепной двухосный измельчительный агрегат дискового типа с приводом от собственного ДВС. Предназначен для ручной подачи измельчаемого материала. Производительность до 10 м^3 щепы в час. Применяется для измельчения небольших деревьев, порубочных остатков, отходов деревопереработки.

Рабочие характеристики РМДШ-200ГС	
Втягивание материала	Втягивающие ролики
Гидростанция	Собственная гидростанция

Максимальный измельчаемый диаметр, мм	200
Высота проходного окна, мм	200
Ширина проходного окна, мм	240
Высота выброса, мм	3000
Количество лезвий, шт	2 / 4
Размер щепы, мм	5-25
Привод от ДВС	максимальные обороты – 750 об/мин
Канал выброса	Съёмный, поворотный
Управление	Ручное / Автоматическое «No Stress»
Двигатель	Дизель с водяным охлаждением
Мощность двигателя, л.с.	40 / 60
Сцепление	механическое
Шасси	Одноосный прицеп с тормозом наката и аутригерами
Вес, кг	1050

Наши преимущества:

- Супернадежные дисковые дробилки РубМаш
- Дешевле любых импортных аналогов на 60%.
- Самая низкая стоимость эксплуатации в России!

Получить предложение можно на нашем сайте или позвонить и получить консультацию!