Модель	Собственный вес (т)	Грузоподъемность (т)	Длина x Ширина (мм)	Высота (мм)	Опорные стойки/ Оси	Ведущие Оси	Тормозные Оси	Скорость при полной загрузке	Скорость без груза	Нагрузка на опорную стойку (т)
100B	24	100	10000X5100	1600+700	4/2	2	2	5km/h	10km/h	32
150B	36	150	12000X5100	1600+700	6/3	2	4	5km/h	10km/h	32
200B	43	200	14000X5100	1600+700	8/4	3	4	5km/h	10km/h	32
250B	52	250	16000X6100	1600+700	10/5	4	6	5km/h	10km/h	32
320B	60	320	18000X6100	1600+700	12/6	4	8	5km/h	10km/h	32
380B	68	380	20000X6100	1600+700	14/7	5	8	5km/h	10km/h	32
420B	85	420	22000X6100	1600+700	16/8	5	10	5km/h	10km/h	32
480B	94	480	24000X6100	1600+700	18/9	6	12	5km/h	10km/h	32
530B	110	530	26000X6100	1600+700	20/10	6	12	5km/h	10km/h	32
580B	124	580	28000X6100	1600+700	22/11	7	14	5km/h	10km/h	32
630B	135	630	32000X6100	1600+700	24/12	8	14	5km/h	10km/h	32
680B	148	680	34000X6100	1600+700	26/13	8	16	5km/h	10km/h	32

Для всех моделей преодолеваемый уклон 6%. Для моделей 100B и 200B ширина 5100-6100мм. Другие размеры от тех.задания Заказчика