Измельчитель поддонов - шредер

Измельчители поддонов SPE 1300 и SPE 1600 были разработаны специально для измельчения поддонов на высококачественную древесную щепу. Поддоны, которые обычно приходится выбрасывать, можно превратить в ценное топливо. Стационарные машины производят полноценную щепу размером 30-50 мм. Измельчители имеют сменные контрнож и режущий нож. Постоянно измеряя потребляемую мощность, измельчители поддонов реверсируют работу при перегрузке и автоматически отключаются, когда не остается материала для измельчения. Гвозди, скобы и шурупы сортируются с помощью роликового магнитного сепаратора, который доступен в качестве опции.



SPE-1300



SPE-1600

Abbildungen ähnlich!

ENERGIE IM KREISLAUF DER NATUR

Характеристики:

SPE 1300		Вес :	1.600 kg	Диаметр Ротора	: 300 mm
Длина	1.940 mm	Измельчение/час:	36 штук	Обороты ротора:	60 об/мин
Ширина	1.200 mm	Размер щепы	G 50	Мощность :	18,5 kW
Высота	1.920 mm	Загрузочное окно:	1.320 x 220 mm	Загрузка:	ручная

SPE 1600		Gewicht:	4.000 kg	Диаметр ротора:	300 mm
Длина	4.600 mm	Измельчение/час:	43 штук	Обороты ротора:	60 об/мин
Ширина	2.320 mm	Размер щепы	G 50	Мощность:	22 kW
Высота:	2.030 mm	Загрузочное окно:	1.588 x 260 mm	Загрузка:	механически

ООО "РемТехСтрой" официальный дилер HEIZOMAT
www.RemTechStroy.ru
+7(495) 445 6056
123424 Москва, Волоколамскоеш.73
Склад и рембаза Москва, Ступинский проезд 6 стр3
i nfo@remtechstroy.ru