Гидромолот РВ-70

Гидромолот РВ-70— навесное гидравлическое навесное оборудование, которое позволяет профессионально подойти к выполнению строительных работ. Является максимально производительным гидромолотом для проведения работ в городе.

Подходит для разрушения асфальта, бетона и разрыхления мерзлого грунта. Мощности гидромолота достаточно для проведения работ на высокоармированном бетоне при разрушении объектов мостового строительства и фортификационных сооружений.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 18 до 29 тонн. При установке на колесные экскаваторы обеспечивает высокую мобильность в эксплуатации.

Технические характеристики

Масса, кг — 1790
Масса базовой машины, т — 18-29
Диаметр пики, мм — 135
Энергия удара, Дж — 5290
Частота ударов, уд/мин — 400-800
Рабочее давление, бар — 160-180
Поток масла, л/мин — 125-150
Рабочая длина пики, мм — 755
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 25(1˝BSP)
Общий вес (полный комплект), кг — 1850
Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм — 1634
Длина гидромолота с рабочим инструментом и подвеской, мм — 2730
Длина гидромолота с рабочим инструментом без подвески, мм — 2389

Комплект поставки гидромолота РВ-70 включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)

