«Рубмаш» описание моделей измельчителей

с проходным окном 390х400 мм

для стволов диаметром 300 мм

Преимущества Рубмаш: выгоднее зарубежных дисковых измельчителей древесины:

- ➲ Надежность и простота конструкции
- ➲ Самая низкая на рынке стоимость владения среди подобных машин
- ➲ Гарантия 2 года, запчасти и расходники, техподдержка

Модели измельчителей:



РМВ-300ГС Измельчитель «Рубмаш» навесной (на трактор с трехточечной навеской) с приводом от ВОМ с гидравлическим втягиванием. РМВ-300Г Предназначен для ручной подачи измельчаемого материала. Производительность до 40 м3 щепы в час. Применяется для измельчения средних деревьев, порубочных остатков, отходов деревопереработки.

Рабочие характеристики РМВ-300ГС	
Втягивание материала	Втягивающие ролики
Гидростанция	Собственная гидростанция
Максимальный измельчаемый диаметр, мм	300
Высота проходного окна, мм	390
Ширина проходного окна, мм	400
Высота выброса, мм	3500
Количество лезвий, шт	4
Размер щепы, мм	12-30
Привод	От ВОМ, максимальные обороты – 750 об/мин
Рекомендуемая мощность привода, л.с.	150-200
Канал выброса	Съёмный, поворотный
Управление	Автоматическое «No Stress»
Вес, кг	950

РМЭл-300ГС Измельчитель древесины Рубмаш дискового типа с приводом от собственного электродвигателя. Предназначен для ручной подачи измельчаемого материала. Производительность до 40 м3 щепы в час. Применяется для измельчения средних диаметров деревьев, порубочных остатков, отходов пилорам.



Рабочие характеристики РМЭл-300ГС	
Втягивание материала	Втягивающие ролики
Гидростанция	Собственная гидростанция
Максимальный измельчаемый диаметр, мм	300
Высота проходного окна, мм	400
Ширина проходного окна, мм	390
Высота выброса, мм	3500
Количество лезвий, шт	4
Размер щепы, мм	12-30
Привод электрический	максимальные обороты – 750 об/мин
Мощность электродвигателя, кВт	90 / 110
Канал выброса	Съёмный, поворотный
Управление	Автоматическое «No Stress»
Вес, кг	1050

РМДШ-300ГС Мобильный измельчитель древесины «Рубмаш» прицепной с дизельным двигателем. На двухосном шасси-прицепе. С гидровтягиванием и собственной гидростанцией.



Прицепной двухосный измельчительный агрегат дискового типа с приводом от собственного ДВС. Предназначен для ручной подачи

измельчаемого материала. Производительность до 40 м^3 щепы в час. Применяется для измельчения небольших деревьев, порубочных остатков, отходов деревопереработки.

Рабочие характеристики РМДШ-300ГС	
Втягивание материала	Втягивающие ролики
Гидростанция	Собственная гидростанция
Максимальный измельчаемый диаметр, мм	300
Высота проходного окна, мм	400
Ширина проходного окна, мм	390
Высота выброса, мм	3500
Количество лезвий, шт	4
Размер щепы, мм	12-30
Привод от ДВС	максимальные обороты – 750 об/мин
Канал выброса	Съёмный, поворотный
Управление	Автоматическое «No Stress»
Двигатель	Дизель с водяным охлаждением
Мощность двигателя, л.с.	95 / 100 / 136
Сцепление	механическое
Шасси	Двухосный прицеп с тормозом наката и аутригерами
Вес, кг	2500

Наши преимущества:

- Супернадежные дисковые дробилки РубМаш
- Дешевле любых импортных аналогов на 60%.
- Самая низкая стоимость эксплуатации в России!
- По сервису и ТО – мы всегда рядом!

Получить предложение можно на нашем сайте или позвонить и получить консультацию!