Гидромолот РВ-100

Гидромолот РВ-100— навесное гидравлическое оборудование, которое позволяет выполнить достаточно широкий спектр работ на строительных площадках по разработке скальных грунтов.

Применяется для разрушения опор мостов, сноса строений при больших объемах работ. Гидромолот является минимальным стандартом для профессионального дробления гранитов, диабазов, гранитов габбро, базальта и других высокопрочных материалов.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 25 до 35 тонн.

Технические характеристики

Масса, кг — 2300
Масса базовой машины, т — 25-35
Диаметр пики, мм — 150
Энергия удара, Дж — 7200
Частота ударов, уд/мин — 350-700
Рабочее давление, бар — 160-180
Поток масла, л/мин — 160-190
Рабочая длина пики, мм — 800
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 25(1˝BSP)
Общий вес (полный комплект), кг — 2500
Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм — 1920
Длина гидромолота с рабочим инструментом и подвеской, мм — 3080
Длина гидромолота с рабочим инструментом без подвески, мм — 2632

Комплект поставки гидромолота РВ-100 включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)

