Гидромолот РВ-130

Гидромолот РВ-130— навесное оборудование, которое используется в строительных работах, требующих исключительную мощность и производительность. Обычно используют для дробления негабарита с высокой прочностью, таких как гранит, диабаз, гранит габбро, базальт.

Используется на манипуляторах щековых дробилок для измельчения негабарита при производстве щебня.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 36 до 45 тонн.

Технические характеристики

Масса, кг — 3150
Масса базовой машины, т — 36-45
Диаметр пики, мм — 160
Энергия удара, Дж — 9970
Частота ударов, уд/мин — 300-600
Рабочее давление, бар — 160-180
Поток масла, л/мин — 190-260
Рабочая длина пики, мм — 836
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 32(1 1/4″BSP)
Общий вес (полный комплект), кг — 3300
Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм — 2031
Длина гидромолота с рабочим инструментом и подвеской, мм — 3350
Длина гидромолота с рабочим инструментом без подвески, мм — 2867

Комплект поставки гидромолота РВ-130 включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя, арктическое исполнение (+100 – 50°С) с пластиковой защитой.
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)

