Гидромолот РВ-150

Гидромолот РВ-150— навесное оборудование, которое используется в строительных работах, требующих исключительную мощность и производительность. Обычно используют для дробления негабарита с высокой прочностью, таких как гранит, диабаз, гранит габбро, базальт.

Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально.

Агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 40 до 55 тонн.

Технические характеристики

Масса, кг — 4400
Масса базовой машины, т — 40-55
Диаметр пики, мм — 180
Энергия удара, Дж — 13125
Частота ударов, уд/мин — 250-450
Рабочее давление, бар — 160-180
Поток масла, л/мин — 250-300
Рабочая пики, мм — 833
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 32(1 1/4˝BSP)
Общий вес (полный комплект), кг — 4800
Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм — 2409
Длина гидромолота с рабочим инструментом и подвеской, мм — 3870
Длина гидромолота с рабочим инструментом без подвески, мм — 3242

Комплект поставки гидромолота РВ-150 включает в себя:

- Гидромолот
- Переходную плиту
- 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя, арктическое исполнение (+100 – 50°С) с пластиковой защитой.
- Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр)
- Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.)
- Систему автоматической смазки.

