ООО"РемТехСтрой" предлагает к поставке:

Телескопическая рукоять на экскаватор 21.5т для копания на глубину 17м

на примере расчета для DOOSAN DX225 и аналогов **

Предложение действует 2021-2022 год

Спецификация и технические характеристики:

	Название						
Поз.	Описание			Цена за шт	Кол-во	Стоимость	Пояснения
1	Телескоп Рукоять в сборе	3-х секционная рукоять	в комплекте	$ 114 843	1	$ 114 843	STD20-56 для DX225 макс. глубина копания **17 м**
2		Телескопический гидроцилиндр внутри корпуса	в комплекте				
3		Закрытая и открытая гидроразводка по корпусу	в комплекте				
4		Электро проводка и датчики по корпусу	в комплекте				
5		Палец рукояти	в комплекте				
6		Палец грейфера	в комплекте				
7		Демпфирующий клапан грейфера	в комплекте				
8	по выбору	дополнительный противовес (навесной на болтах)	в комплекте	$ 6 991	1	$ 6 991	2.5 тонн
	Опции						
9	раб.орган	Грейфер без ротора (зубья,выталкиватель грунта)	в комплекте	$ 18 458	1	$ 18 458	НСВ20-07М (0.7 m3) для грунта 1,8т/м3
10	доп.оборуд	Телекамера на стреле и монитор в кабине	в комплекте	$ 2 013	1	$ 2 013	
11	клапан стоп	4-е тормозных клапана	в комплекте				Требует доп согласования с заказчиком
12	Кабина спец.	Кабина с функцией выдвижения над зоной копания	в комплекте				Требует доп согласования с заказчиком
	Доставка						
	доставка						
13		Доставка до клиента в стоимость не включена			1	$	Объем поставки контейнер 40ft 1шт.
	стоимость со склада в Москве без услуг по монтажу					**$ 142 305**	

Условия поставки

* Отгрузка с завода : Через 18 недель после аванса 30% и согласований по комплектации
* Гарантия : 1 год или 2,000 моточасов в зависимости, что наступит ранее
* Оплата: Предоплата 30% , 60% по готовности отгрузки с завода-изготовителя
* 10% при прибытии оборудования на склад ООО "РемТехСтрой"
* Цвет: желтый
* Упаковка: Деревянные поддоны и ящики
* Проверка : доп. проверка перед отгрузкой
* Валюта договора : USD по курсу ЦБ РФ на день оплаты
* Запрашивайте дополнительный расчет стоимости под Вашу машину

Наличие исправной комплектации (не поставляется заводом)

* Стрела
* Палец соединения стрелы и рукояти
* РВД привода гидроцилиндра рукояти
* Два гидроцилиндра стрелы и один г.ц. рукояти
* Палец стрелы и рукояти
* Клапана безопасности (от разрыва-падения давления) РВД для стрелы и рукояти.
* 2-х поточная (с реверсом) гидролиния на машину и на спец.кабину с выдвижением вперед-назад

Ремарки

* Размеры и комплектацию базовой машины необходимо предоставлять до начала изготовления.

** Daewoo SOLAR 225LC-V, New Holland E215B, Volvo EC240BN LC, New Holland E215, Hyundai R 220LC-7H, JCB JS 205, JCB JS 210, Akerman H10, Liebherr R 900 C Litronic, JCB JS 205NLC, Hitachi ZX210, Hitachi ZX240, SDLG E6210F, LiuGong CLG920E, LiuGong CLG922E, Komatsu PC210, Komatsu PC220