

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бульдозер колесный универсальный СТАНИСЛАВ-704-04-БКУ

Наименование	СТАНИСЛАВ-704-04-БКУ
Скорость движения max, км/час	48,0
Эксплуатационная масса, не менее, кг	18 000
Балласты	Установлены
Габариты трактора , не более, мм	8 500 x 3 750 x 3 500
Кабина	Кабина с панорамным остеклением с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона, отопитель, автомагнитола, подрессоренное сиденье, управление развернуто в сторону рабочего оборудования (к грузовой полураме).
Капот	Цельная металлическая конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров, увеличенная обзорность.
Рамы	Передняя и задняя рамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности без использования трубы шарнира, с установкой балансира на подмоторный мост. Поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота.
Двигатель	ЯМЗ-238М2
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)	176 (240)
Предпусковой электрический подогреватель двигателя (220В)	Наличие
Радиатор охлаждения двигателя	6-ти рядный 238-й модели
Коробка перемены передач	Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидротрансформатором. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое.

Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin)	Передний с балансиром модель PMZ.16.02.00.000 Задний модель PMZ.16.01.00.000 Тип главной передачи - спирально-зубчатая коническая; Тип конечной передачи - прямозубая;
Рулевое управление	На базе гидроруля и приоритетного клапана
Объем топливного бака, л	700,0
Шины	29,5/75 R25
Окраска	Цвет оранжевый
Тормозная система	Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту.
Воздушная система	Воздухоочиститель типа циклон с системой эжекции
Рабочая гидравлическая система	
Приоритетный клапан P-160L	установлен
Гидроруль E-1000P	установлен
Электрооборудование	
Напряжение, В	24
Аккумуляторные батареи	2 x 12V x190A/ч
Рабочее оборудование на подмоторной полураме	
Тягово-сцепное устройство (фаркоп)	устанавливается

Рабочее оборудование на грузовой полураме (на выбор)	
Бульдозерное оборудование БКУ (гидрофицированное)	- высота отвала - 1 300 мм - ширина отвала – 3 750 мм - высота подъёма отвала – 800 мм - глубина опускания отвала – 450 мм - угол установки в грейдерное положение ± 25° - угол перекоса ±11°
Усиленное бульдозерное оборудование БКУ (ножи Hardox), с усиленной трапецеидальной толкающей рамой.	- высота – 1300 мм. - ширина – 4000 мм.
Отвал скоростной для очистки дорог ДМ-15	Высота – 1100 - 1300 мм Ширина – 4200 - 4500 мм Высота подъема – 750 мм Глубина опускания отвала 450 мм Угол установки в грейдерное положение 45°…-5°
Многофункциональное гидрофицированное бульдозерное оборудование Landmaster с изменяемой геометрией отвала	Высота – 1330 мм Ширина – 3600 мм, транспортная – 3200 Высота подъёма отвала – 900 мм Глубина опускания отвала в бульдозерное положение – 450 мм. Угол установки в грейдерное положение ± 30° Угол установки в клиновидное положение ± 30° Угол перекоса ± 11°

Стоимость дополнительных опций (устанавливаются по желанию клиента):

Кондиционер	65 000 рублей
Автономный отопитель кабины Webasto AT 2000	60 000 рублей
Автономный подогреватель двигателя Webasto ST 90	98 000 рублей
Двойное остекление кабины	50 000 рублей
РВД в арктическом исполнении	65 000 рублей
Утепление моторного отсека	20 000 рублей

Топливный фильтр с подогревом Separ 2000	45 000 рублей